



# Secvest 2WAY Funk-Außensirene

FU8220

Die Secvest 2WAY Funk-Außensirene ist ein Zubehör für die Secvest 2WAY. Dieser professionelle Signalgeber ist der entscheidende Baustein einer vollständig drahtlos funktionierenden Alarmpalette. Die Funk-Außensirene mit LED-Blitz-Leiste ist ein Kombisignalgeber. Bei Alarm erzeugt die Sirene einen sehr lauten Signalton mit 105 dB Schalldruck. Die Alarmdauer für die Sirene – 3 Minuten oder 15 Minuten – ist über eine Steckbrücke regulierbar. Zusätzlich zur akustischen Absicherung erfolgt eine optische Alarmierung durch eine rote LED-Leiste (Blinkfrequenz 1Hz), die sowohl oben, als auch unten an der Sirene positioniert werden kann. Sirene und Secvest kommunizieren miteinander auf 868,6625 MHz, einer Funkfrequenz, die speziell für den Security-Bereich reserviert ist. Die Funkreichweite beträgt bis zu 100 Meter. Dabei werden Blitzlicht und Sirene getrennt angesteuert. Somit kann das Blitzlicht weiter blinken, während der Signalton nach einer definierten Zeit endet. Über einen Deckel- und Abrisskontakt, ist die Funk-Außensirene sabotagegeschützt. Bei einer Sabotage alarmiert die Funk-Außensirene automatisch oder leitet die Sabotagemeldung an die Zentrale der Secvest 2WAY weiter. Je nach Programmierung gibt diese dann den Befehl zur Aktivierung der Sirene oder nicht. Befindet sich die Zentrale im Errichtermodus, können Sie die Sirene öffnen, ohne dabei Alarm auszulösen. Weitere Feineinstellungen der Sirene, wie ein Quittierungssignal bei Aktivierung und Deaktivierung der Alarmanlage, werden im Errichtermenü der Secvest 2WAY vorgenommen. Über 2x3V Alkaline Batterien oder eine 7,2V Lithium Batterie wird die Funk-Außensirene mit Spannung versorgt. Die Batterielebensdauer beträgt ca. 2 Jahre. Eine schwächer werdende Batterie wird an der Zentrale der Secvest 2WAY angezeigt.



## Prüfungen

- VSÖ
- INCERT
- F&P
- NCP

## Technische Daten

Schalldruck :105 dB (A) @ 1m

Blinkfrequenz :1 Hz

Leuchtmittel :LED-Blitz-Leiste (wahlweise oben oder unten)

Leuchtfarbe :Rot

Sabotageüberwachung :Ja

Funkfrequenz :868 MHz

Funkleistung :Max 10 mW

Reichweite: Senden :Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien

Reichweite: Empfangen :Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien

Modulation :FM

Spannungsversorgung :6V bis 7,2V

Batterietyp :2 X 3V Alkaline Batterie Pack oder 1 X 7,2 V Lithium Batterie Pack\* (\*empfohlen, falls die Sirene regelmäßig Temperaturen unter 0°C ausgesetzt ist)

Batterielebensdauer :ca. 2 Jahre

Spannungsüberwachung :Ja

Gehäusematerial :Polykarbonat (wetterfest)  
Montageort :Außenbereich  
Betriebstemperatur :-25°C bis 60°C max. 93% Relative Luftfeuchtigkeit  
Abmessungen (BxHxT) :210x300x60 mm  
Gewicht :1200g (ohne Batterien)  
Umweltklasse :IV

## Lieferumfang:

- Inkl. 2x 3V Alkaline Batterie
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung