



Funk-Öffnungsmelder, FSL / CC

FU8320W, FU8320B, FU8321W, FU8321B

Der Funk-Öffnungsmelder ist eine Komponente der Secvest (oder einer verdrahteten Alarmanlage mit einem Funkerweiterungsmodul). Es ist ein Magnetkontakt, der Türen und Fenstern absichert. Unbefugtes Öffnen wird detektiert und der Funk-Alarmzentrale gemeldet. Der optimale Montageort des Funk-Öffnungsmelders ist die Mitte Ihres Tür- bzw. Fensterrahmens. Auch eine



Montage am unteren Fensterrahmen ist möglich, wenn ein bestimmtes Fenster bei gesichertem Magnetkontakt gekippt werden soll. Der Funk-Öffnungsmelder besteht aus einem Melder und einem Magnet. Diese werden parallel zueinander – in einem Abstand zwischen 3 und 10 mm – angebracht. Der Melder löst aus, sobald sich dieser Abstand vergrößert. Der Funk-Öffnungsmelder für die ist in einem eleganten weiß und in braun erhältlich. Beim verdrahteten Anschluss zusätzlicher Zonen haben Sie die Wahl zwischen der NC-Verdrahtung und der DEOL



-Verdrahtung. Für letztere sind im Lieferumfang integriert: ein Linienwiderstand (2k2) und ein Alarmwiderstand (4k7). Die zusätzliche Meldezone verbinden Sie zum Beispiel mit einem passiven Glasbruchmelder. So schützen Sie das Fenster nicht nur vor unbefugtem Öffnen, sondern auch vor Glasbruch. Weitere Einstellungen, wie

das Deaktivieren der LED oder der Einsatz des Melder als reines Funkmodul sind über Steckbrücken möglich.

Prüfungen

- VSÖ Klasse
- INCERT
- F&P
- NCP

Technische Daten

Detektionsverfahren : Magnetfeldmessung

Sensortyp : Reed-Kontakt

Statusanzeige : Ja

Sabotageüberwachung : Ja

Funkfrequenz : 868,6625 MHz

Funkleistung : Max 10mW

Reichweite: Senden : Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien

Modulation : FM

Anschlüsse : Schraubterminal

Spannungsversorgung : 3V

Batterietyp : 3V CR2 Li/MnO2

Stromaufnahme : 0,03A

Batterielebensdauer : Bis 24 Monate

Spannungsüberwachung : Ja

Gehäusematerial : ABS

Sicherheitsgrad : 2

Betriebstemperatur : -10 bis +55°C

Abmessungen (BxHxT) : 33x89x29 mm
Gewicht : Ca. 53g
Umweltklasse : I

Lieferumfang:

- Inkl. 3V Lithium Batterie
- Montagematerial
- 6 Distanzplatten
- Bedienungsanleitung