

Tecnoalarm Innensirene

01.02.052

Die SIREL 2000 unterscheidet sich von jeder anderen Innensirene, da sie neben einer perfekten Funktionalität über ein Design verfügt, dass sie zu einem Einrichtungsgegenstand macht und somit eine unauffällige Integration in jede Umgebung ermöglicht. Für spezielle Anwendungen gibt es auch Typen mit Blinklicht.



SIREL 2000: mit Voralarmeingang
SIREL 2000A: eigenversorgte Innensirene (9V-Batterie)
SIREL 2000L: mit LED - Blinklicht
SIREL 2000F: mit Xenon - Blitzlicht

Typen

Type	Verbrauch max.	Voralarm	LED	Xenon	Glas	Eigenversorgt
SIREL 2000	140 mA	Ja	-	-	-	-
SIREL 2000A	140 mA	Ja	-	-	-	Ja
SIREL 2000L	160 mA	-	Ja	-	Rot	-
SIREL 2000F	220 mA	-	-	Ja	Weiß	-

Technische Daten

- ABS-Gehäuse
- Schutzart: IP 34
- Sabotage- und Abreisschutz
- Spannungsversorgung: 12VDC
- Nennspannung: 13,8 VDC
- Spannungsbereich: 10,5 VDC bis 14,5 VDC
- Lautstärke: 102 dB(A) in 3m Entfernung
- Sirenenfrequenz: 3500 Hz
- Gewicht: 190 g
- Abmessungen (LxHxB): 160x35x110 mm
- Geprüft: EN 50130-4